PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.M50N**

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo

CERTIFICATI

UL 514B EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.M50N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Foro Fissaggio	50,5 mm
Diametro massimo di serraggio	29 mm
Diametro minimo di serraggio	20 mm
Imballo standard	8
Apertura della chiave (per la testa)	54 mm
Lunghezza minima del serraggio	35 mm
Lunghezza massima del serraggio	43 mm
Diametro dell'esagono	60 mm
Filettatura	M50X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C

PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.M50N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043 - 20436350N

CONTRODADI 2033 - 2033M50N

Guarnizioni multiforo 36 - 36A3M5088

Tappi TCP - TCP50

ACCESSORI 2093

20933250N	20934050N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M50N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM50