

PORTA-TARGHETTE QUADRO PLR 34202

rivettabili

I Porta-targhette PLR identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante vite autofilettante o rivetto.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS.



PORTA-TARGHETTE QUADRO PLR 34202

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero
Altezza	17 mm
Lunghezza	20 mm
Imballo standard	100
Materiale	Polycarbonato
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	PVC
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C
Classe UL94	V0



PORTA-TARGHETTE QUADRO PLR 34202

Prodotti correlati

Targhette

PLACCHETTE DI PROTEZIONE MG-TAP-CCS - MG-TAP-CCS 990508N

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47000NGY	MG-TAP 47000N-HF	MG-TAP 47001NGY
MG-TAP 47001N-HF	MG-TAP 47010N	MG-TAP 47011N
MG-TAP 47020N	MG-TAP 47021N	MG-TAP 47040N
MG-TAP 47041N	MG-TAP 47050N	MG-TAP 47051N
MG-TAP 47051NGN	MG-TAP 47060N	MG-TAP 47061N
MG-TAP 47090N	MG-TAP 47091N	MG-TAP 47091N-HF
MG-TAP 47705GY	MG-TAP 47705-HF	MG-TAP 47745
MG-TAP 47795		

Placchette di protezione TAP-CCS - TAP-CCS 990520