


TARGHETTE SEGNACAVO 42043B-HF

prefiustellate, per tubetti PMF-HF, prive di Alogeni

Le targhette MG-TPMF-HF, serie FLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Le targhette in Policarbonato di colore bianco (PC10050WH) e giallo (PC10050YE) sono certificati EN 45545-2.




TARGHETTE SEGNACAVO 42043B-HF

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	20 mm
Quantità per scheda	64
Imballo standard	1.600
SWcode	504
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Materiale	Policarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C



TARGHETTE SEGNACAVO 42043B-HF

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO FLAT - PRIVI DI ALOGENI PMF-HF

90040-HF

90140-HF

90240-HF

90340-HF

TUBETTI SEGNACAVO PMF

63040

66040N