

TARGHETTE SEGNACAVO 44192-SBS

senza tubetto, su rotolo

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.



TARGHETTE SEGNACAVO 44192-SBS

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore (Targhetta)	Bianco
Altezza	13 mm
Lunghezza	57 mm
Imballo standard	1.775
SWcode	4400
Classe UL94	HB
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Classe UL94	V0
Materiale (Targhetta)	SBS Stirene-Butadiene-Stirene
Classe UL94	HB
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	70 °C



TARGHETTE SEGNACAVO 44192-SBS

Usato con fascetta

Accessori

FASCETTE G

G100X2.5	G100X2.5/M	G100X2.5N
G100X2.5N/M	G120X2.5	G120X2.5N
G120X3.6	G120X3.6N	G120X4.8
G120X4.8N	G140X2.5	G140X2.5/M
G140X2.5N	G140X2.5N/M	G140X3.6
G140X3.6/M	G140X3.6N	G140X3.6N/M
G150X3.6	G150X3.6N	G160X2.5
G160X2.5/M	G160X2.5N	G160X2.5N/M
G160X4.8	G160X4.8N	G180X3.6
G180X3.6N	G190X4.8	G190X4.8/M
G190X4.8N	G190X4.8N/M	G200X2.5
G200X2.5/M	G200X2.5N	G200X2.5N/M
G200X3.6	G200X3.6/M	G200X3.6N
G200X3.6N/M	G200X4.8	G200X4.8/M
G200X4.8N	G200X4.8N/M	G250X2.8
G250X2.8N	G250X3.6	G250X3.6N
G250X4.8	G250X4.8/M	G250X4.8N
G250X4.8N/M	G280X4.8	G280X4.8N
G300X2.8	G300X2.8N	G300X3.6
G300X3.6/M	G300X3.6N	G300X3.6N/M
G300X4.8	G300X4.8N	G370X3.6
G370X3.6N	G370X4.8	G370X4.8N
G390X4.8	G390X4.8N	G430X4.8
G430X4.8N	G450X4.8	G450X4.8N
G530X4.8	G530X4.8N	G53X4.8N
G80X2.4	G80X2.4/M	G80X2.4N
G80X2.4N/M	G90X2.4	G90X2.4N

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

842112	842113	842114
842115	842116	842122

Stampanti

Stampante a trasferimento termico ROLLY3000 - ROLLY3000