

TARGHETTE SEGNACAVO 44310

senza tubetto, su rotolo

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.



TARGHETTE SEGNACAVO 44310

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Materiale	Poliuretano Termoplastico
Privo di alogeni	sì
Colore	Nero
Altezza	10 mm
Lunghezza	60 mm
Imballo standard	1.000
SWcode	4450
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Classe UL94	V0
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C



TARGHETTE SEGNACAVO 44310

Usato con fascetta

Accessori

FASCETTE G

G100X2.5	G100X2.5/M	G100X2.5N
G100X2.5N/M	G120X2.5	G120X2.5N
G120X3.6	G120X3.6N	G120X4.8
G120X4.8N	G140X2.5	G140X2.5/M
G140X2.5N	G140X2.5N/M	G140X3.6
G140X3.6/M	G140X3.6N	G140X3.6N/M
G150X3.6	G150X3.6N	G160X2.5
G160X2.5/M	G160X2.5N	G160X2.5N/M
G160X4.8	G160X4.8N	G180X3.6
G180X3.6N	G190X4.8	G190X4.8/M
G190X4.8N	G190X4.8N/M	G200X2.5
G200X2.5/M	G200X2.5N	G200X2.5N/M
G200X3.6	G200X3.6/M	G200X3.6N
G200X3.6N/M	G200X4.8	G200X4.8/M
G200X4.8N	G200X4.8N/M	G250X2.8
G250X2.8N	G250X3.6	G250X3.6N
G250X4.8	G250X4.8/M	G250X4.8N
G250X4.8N/M	G280X4.8	G280X4.8N
G300X2.8	G300X2.8N	G300X3.6
G300X3.6/M	G300X3.6N	G300X3.6N/M
G300X4.8	G300X4.8N	G370X3.6
G370X3.6N	G370X4.8	G370X4.8N
G390X4.8	G390X4.8N	G430X4.8
G430X4.8N	G450X4.8	G450X4.8N
G530X4.8	G530X4.8N	G53X4.8N
G80X2.4	G80X2.4/M	G80X2.4N
G80X2.4N/M	G90X2.4	G90X2.4N