

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.11

Atex, passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.11

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	18,8 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	8 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	23 mm
Lunghezza massima del serraggio	28 mm
Filettatura	Pg11
Altezza del filetto	8 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.11

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180911		
ACCESSORI 20A4 - 20A42011N		
CONTRODADI 1710 - 1711		
GUARNIZIONI 1880 - 1881		
GUARNIZIONI 341 - 3412011		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572011		
TAPPI 1052 - 1052011		
Tappi TCP - TCP18		
ACCESSORI 2042		
20421311N	20421611N	20422111N
ACCESSORI 6010 - 6010.11		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142011		
GUARNIZIONI 1890 - 1891		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M1623	36A3M1624	36A3M16322
GUARNIZIONI PIANE FD - FD11		
TAPPI 1840 - 1842		
TESTINE 1700. - 1701.2		