

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.29

Atex, passo Pg

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.29

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	37,2 mm
Diametro massimo di serraggio	22 mm
Diametro minimo di serraggio	18 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	42 mm
Lunghezza minima del serraggio	33 mm
Lunghezza massima del serraggio	39 mm
Filettatura	Pg29
Altezza del filetto	12 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.29

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 1800 - 182129
ACCESSORI 6010 - 6010.29
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142029
GUARNIZIONI 1890 - 1895
GUARNIZIONI PIANE FD - FD29
TAPPI 1840 - 1846
TESTINE 1700. - 1705.2
ACCESSORI 2042 - 20423629N
CONTRODADI 1710 - 1715
GUARNIZIONI 1880 - 1885
GUARNIZIONI 341 - 3412029
TAPPI 1052 - 1052029
Tappi TCP - TCP45