

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.M32

*Atex, passo metrico M 1,5*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.




CERTIFICATI 

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.M32

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	32,5 mm
Diametro massimo di serraggio	21 mm
Diametro minimo di serraggio	16 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	36 mm
Lunghezza minima del serraggio	33 mm
Lunghezza massima del serraggio	44 mm
Filettatura	M32X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 4900.M32

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

#### ACCESSORI 2043

20434032N

20435032N

#### CONTRODADI 1112 - 1132

#### GUARNIZIONI 1890 - 1893A

#### GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M32

#### TAPPI 1053 - 1053M32

#### Tappi TCP - TCP40

#### ACCESSORI 2093 - 20932532N

#### CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M32

#### Guarnizioni multiforo 36

36A3M3228

36A3M3239

36A3M32465

36A3M3248

#### GUARNIZIONI PIANE FD - FDM32

#### TAPPI 1253 - 1253M32