

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.09

Atex, passo Pg con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.09

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	15,5 mm
Diametro massimo di serraggio	8 mm
Diametro minimo di serraggio	6,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	19 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	Pg9
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.09

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180709		
CONTRODADI 1710 - 1710		
GUARNIZIONI 1880 - 1880		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD9		
TAPPI 1840 - 1841		
TESTINE 1700. - 1700.2		
ACCESSORI 2042		
20421109N	20421309N	20421609N
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142009		
GUARNIZIONI 1890 - 1890A		
TAPPI 1052 - 1052009		
Tappi TCP - TCP15		