

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.11

Atex, passo Pg con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.11

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	18,8 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	8 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	23 mm
Lunghezza massima del serraggio	28 mm
Filettatura	Pg11
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.11

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180911		
ACCESSORI 20A4 - 20A42011N		
CONTRODADI 1710 - 1711		
GUARNIZIONI 1880 - 1881		
GUARNIZIONI 341 - 3412011		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572011		
TAPPI 1052 - 1052011		
Tappi TCP - TCP18		
ACCESSORI 2042		
20421311N	20421611N	20422111N
ACCESSORI 6010 - 6010.11		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142011		
GUARNIZIONI 1890 - 1891		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M1623	36A3M1624	36A3M16322
GUARNIZIONI PIANE FD - FD11		
TAPPI 1840 - 1842		
TESTINE 1700. - 1701.2		