

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.13

Atex, passo Pg con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.13

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	9 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	29 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	15 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.13

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

180913

181113

ACCESSORI 20A4 - 20A42513N

CONTRODADI 1710 - 1712

GUARNIZIONI 1880 - 1882

GUARNIZIONI 341 - 3411012

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025

36A3M2034

36A3M20356

TAPPI 1052 - 1052013

Tappi TCP - TCP20

ACCESSORI 2042

20421613N

20422113N

ACCESSORI 6010 - 6010.12

CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013

GUARNIZIONI 1890 - 1892

GUARNIZIONI 344 - 3441012

GUARNIZIONI PIANE 357

3572013

35720131

3573M20

TAPPI 1840 - 1843

TESTINE 1700.

1702.2

1702.5