

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M40

Atex, passo metrico M 1,5 con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M40

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	28 mm
Diametro minimo di serraggio	21 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	46 mm
Lunghezza minima del serraggio	36 mm
Lunghezza massima del serraggio	45 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	18 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M40

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 1112 - 1140

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

TAPPI 1253 - 1253M40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M40

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

TAPPI 1053 - 1053M40

Tappi TCP - TCP50