

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M63

Atex, passo metrico M 1,5 con filetto lungo

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M63

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|---|------------------|
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| Foro Fissaggio | 64 mm |
| Diametro massimo di serraggio | 42 mm |
| Diametro minimo di serraggio | 35 mm |
| Imballo standard | 5 |
| Apertura della chiave (per la testa) | 66 mm |
| Lunghezza minima del serraggio | 45 mm |
| Lunghezza massima del serraggio | 55 mm |
| Filettatura | M63X1,5 |
| Altezza del filetto | 18 mm |
| Grado IP | IP68 |
| Classe UL94 | V2 |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 120 °C |
| Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi | -20 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 90 °C |
| Temperatura minima di utilizzo | -20 °C |
| Materiale (Corpo) | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |



PRESSACAVI MAXIBLOCK 4901.M63

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M63

TAPPI 1053 - 1053M63

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 1112 - 1163

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63

TAPPI 1253 - 1253M63