

## TUBETTI SEGNACAVO PM-00 50010

*per targhette rigide 4 mm*

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO PM-00 50010

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Lunghezza	12 mm
Diametro esterno minimo	1,3 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Sezione minima	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	0,5 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	7.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Diametro esterno minimo	1,3 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Sezione minima	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe UL94	V0



# TUBETTI SEGNACAVO PM-00 50010

*Prodotti correlati*

Targhette

**TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM**

MG-TPM 40041

MG-TPM 40091