

TUBETTI SEGNACAVO PM-01 50110

per targhette rigide 4 mm

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



TUBETTI SEGNACAVO PM-01 50110

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza | 12 mm |
| Diametro esterno minimo | 2 mm |
| Diametro esterno massimo | 3,7 mm |
| Sezione minima | 0,5 mm ² |
| Sezione Nominale | 2,5 mm ² |
| Imballo standard | 5.000 |
| Forma dimensionale | Tubetto segnacavo |
| Temperatura minima di utilizzo | -40 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 80 °C |
| Materiale | PVC plastificato trasparente |
| Diametro esterno minimo | 2 mm |
| Diametro esterno massimo | 3,7 mm |
| Sezione minima | 0,5 mm ² |
| Sezione Nominale | 2,5 mm ² |
| Classe UL94 | V0 |





TUBETTI SEGNACAVO PM-01 50110

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM

MG-TPM 40041

MG-TPM 40091