

TUBETTI SEGNACAVO PM-04 50410

per targhette rigide 4 mm

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



TUBETTI SEGNACAVO PM-04 50410

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	12 mm
Diametro esterno minimo	6 mm
Diametro esterno massimo	10 mm
Sezione minima	10 mm ²
Sezione Nominale	25 mm ²
Imballo standard	1.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Diametro esterno minimo	6 mm
Diametro esterno massimo	10 mm
Sezione minima	10 mm ²
Sezione Nominale	25 mm ²
Classe UL94	V0





TUBETTI SEGNACAVO PM-04 50410

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM

MG-TPM 40041

MG-TPM 40091