

## TUBETTI SEGNACAVO PM-04 50430

*per targhette rigide 4 mm*

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO PM-04 50430

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                       | 18 mm                        |
| Diametro esterno minimo         | 6 mm                         |
| Diametro esterno massimo        | 10 mm                        |
| Sezione minima                  | 10 mm <sup>2</sup>           |
| Sezione Nominale                | 25 mm <sup>2</sup>           |
| Imballo standard                | 1.000                        |
| Forma dimensionale              | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo | 80 °C                        |
| Materiale                       | PVC plastificato trasparente |
| Diametro esterno minimo         | 6 mm                         |
| Diametro esterno massimo        | 10 mm                        |
| Sezione minima                  | 10 mm <sup>2</sup>           |
| Sezione Nominale                | 25 mm <sup>2</sup>           |
| Classe UL94                     | V0                           |



