

## TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PM-ET 53020

*per targhette rigide 4 mm*

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PM-ET 53020

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Lunghezza	15 mm
Imballo standard	2.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente



# TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA **PM-ET 53020**

*Prodotti correlati*

## Targhette

### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM**

MG-TPM 40042

MG-TPM 40042-HF

MG-TPM 40092

MG-TPM 40092-HF