

# TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PM-ET 53050

*per targhette rigide 4 mm*

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PM-ET 53050

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                           | 23 mm                        |
| Imballo standard                    | 1.000                        |
| Forma dimensionale                  | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo      | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo     | 80 °C                        |
| Materiale                           | PVC plastificato trasparente |
| Forma dimensionale                  | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo      | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo     | 80 °C                        |
| Temperatura minima di applicazione  | 10 °C                        |
| Temperatura massima di applicazione | 40 °C                        |
| Classe UL94                         | V0                           |
| Materiale                           | PVC plastificato trasparente |



## TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA **PM-ET 53050**