

SEGNACAVO ADESIVI 58954-015N

prefustellati, su rotolo, privi di alogeni

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.




SEGNACAVO ADESIVI 58954-015N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	135 mm
Lunghezza	15 mm
Altezza dell'area di scrittura	25 mm
Larghezza dell'area di scrittura	15 mm
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Numero di righe	350
Numero di colonne	5
Imballo standard	1.750
SWcode	4610
Prefustellato	sì
Materiale	PET
Privo di alogeni	sì
Adesivo	sì
Prefustellato	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	125 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C



SEGNACAVO ADESIVI 58954-015N

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

TPS-060 842112	TPS-060 842112	TPS-060 842112
TPS-060 842113	TPS-060 842113	TPS-060 842113
TPS-060 842114	TPS-060 842114	TPS-060 842114
TPS-060 842115	TPS-060 842115	TPS-060 842115
TPS-060 842116	TPS-060 842116	TPS-060 842116
TPS-060 842122	TPS-060 842122	TPS-060 842122

NASTRO MONOCROMATICO PREMIUM TPPS-060 - TPPS-060 842212

Stampanti

Stampante a trasferimento termico per rotoli ROLLY2000 990910 - ROLLY2000 990910

Stampante a trasferimento termico per termorestringenti ROLLY2000TR1 990980 - ROLLY2000TR1 990980