

SEGNACAVO ADESIVI 58955-015N

prefustellati, su rotolo, privi di alogeni

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.




SEGNACAVO ADESIVI 58955-015N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	25 mm
Lunghezza	15 mm
Altezza dell'area di scrittura	9 mm
Larghezza dell'area di scrittura	15 mm
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Numero di righe	1700
Numero di colonne	5
Imballo standard	8.500
SWcode	4600
Prefustellato	sì
Materiale	PET
Privo di alogeni	sì
Adesivo	sì
Prefustellato	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	125 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C



SEGNACAVO ADESIVI 58955-015N

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

TPS-060 842112	TPS-060 842112	TPS-060 842113
TPS-060 842113	TPS-060 842114	TPS-060 842114
TPS-060 842115	TPS-060 842115	TPS-060 842116
TPS-060 842116	TPS-060 842122	TPS-060 842122

Stampanti

Stampante a trasferimento termico per rotoli ROLLY2000 990910 - ROLLY2000 990910

Stampante a trasferimento termico per termorestringenti ROLLY2000TR1 990980 - ROLLY2000TR1 990980