

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M40N

Passo metrico M 1,5

I pressacavo MAXIbrass della serie 5900/5901 con filettature metrica sono adatti ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive per la presenza di gas o di polvere combustibile di categoria 2 (zone 1 e 21, quindi adatti anche a zone 2 e 22).

Modi di protezione:

- Ex e IIC, "Sicurezza Aumentata e", EPL Gb apparecchiature gruppo II, in presenza di gas.
- Ex tb IIIC "Protezione mediante custodia tb", EPL Db apparecchiature gruppo III, in presenza di polveri.




CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M40N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	27 mm
Diametro minimo di serraggio	21 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	45 mm
Lunghezza minima del serraggio	34 mm
Lunghezza massima del serraggio	42 mm
Diametro dell'esagono	50 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A



PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M40N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 2033 - 2033M40N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M40N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

Tappi TCP - TCP50