

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M63N

Passo metrico M 1,5

I pressacavo MAXIbrass della serie 5900/5901 con filettature metrica sono adatti ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive per la presenza di gas o di polvere combustibile di categoria 2 (zone 1 e 21, quindi adatti anche a zone 2 e 22).

Modi di protezione:

- Ex e IIC, "Sicurezza Aumentata e", EPL Gb apparecchiature gruppo II, in presenza di gas.
- Ex tb IIIC "Protezione mediante custodia tb", EPL Db apparecchiature gruppo III, in presenza di polveri.




CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M63N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	42 mm
Diametro minimo di serraggio	35 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A



PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5900.M63N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M63N

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 2033 - 2033M63N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63