

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5901.M50N

Passo metrico M 1,5 con filetto lungo

I pressacavo MAXIbrass della serie 5900/5901 con filettature metriche sono adatti ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive per la presenza di gas o di polvere combustibile di categoria 2 (zone 1 e 21, quindi adatti anche a zone 2 e 22).

Modi di protezione:

- >Ex e IIC, "Sicurezza Aumentata e", EPL Gb apparecchiature gruppo II, in presenza di gas.
- >Ex tb IIIC "Protezione mediante custodia tb", EPL Db apparecchiature gruppo III, in presenza di polveri.



CERTIFICATI 

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5901.M50N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	50,5 mm
Diametro massimo di serraggio	35 mm
Diametro minimo di serraggio	26 mm
Imballo standard	8
Apertura della chiave (per la testa)	54 mm
Lunghezza minima del serraggio	35 mm
Lunghezza massima del serraggio	43 mm
Diametro dell'esagono	60 mm
Filettatura	M50X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A



PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX 5901.M50N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043 - 20436350N

CONTRODADI 2033 - 2033M50N

Guarnizioni multiforo 36 - 36A3M5088

Tappi TCP - TCP60

ACCESSORI 2093

20933250N

20934050N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M50N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM50