

ANELLI DI SIGLATURA RMS-01 59544-6

alfanumerici

Gli anelli di siglatura RMS-01 sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilit  nel tempo.



ANELLI DI SIGLATURA RMS-01 59544-6

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Colore | Giallo |
| Diametro esterno minimo | 1,3 mm |
| Diametro esterno massimo | 3 mm |
| Sezione minima | 0,35 mm ² |
| Sezione Nominale | 1 mm ² |
| Imballo standard | 1.000 |
| Testo prestampato | 6 |
| Forma dimensionale | Anello |
| Temperatura minima di utilizzo | -30 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 90 °C |
| Classe UL94 | V0 |
| Materiale | PVC morbido |
| Diametro esterno minimo | 1,3 mm |
| Diametro esterno massimo | 3 mm |

