

# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMF-AC** **66040N**

*per targhette flat 4 mm*



# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC 66040N

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                           | 20 mm                        |
| Imballo standard                    | 4.000                        |
| Forma dimensionale                  | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo      | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo     | 80 °C                        |
| Temperatura minima di applicazione  | 10 °C                        |
| Temperatura massima di applicazione | 40 °C                        |
| Classe UL94                         | V0                           |
| Materiale                           | PVC plastificato trasparente |



# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMF-AC** **66040N**

*Prodotti correlati*

## Targhette su rotolo

### **TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL**

TPM-ROLL 44043

TPM-ROLL 44093

## Targhette

MG-TPMF 42044-HF

MG-TPMF 42094-HF

### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF**

MG-TPMF 42023B

MG-TPMF 42043B

MG-TPMF 42043-HF

MG-TPMF 42053B

MG-TPMF 42063B

MG-TPMF 42093B

MG-TPMF 42093-HF