

## PRESSACAVI MAXIINOX 7900A.M20

*Passo metrico M 1,5*



# PRESSACAVI MAXIINOX 7900A.M20

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Foro Fissaggio                       | 20,5 mm                |
| Diametro massimo di serraggio        | 13 mm                  |
| Diametro minimo di serraggio         | 7 mm                   |
| Imballo standard                     | 60                     |
| Imballo minimo                       | 20                     |
| Apertura della chiave (per la testa) | 24 mm                  |
| Lunghezza minima del serraggio       | 20 mm                  |
| Lunghezza massima del serraggio      | 27 mm                  |
| Diametro dell'esagono                | 27 mm                  |
| Filettatura                          | M20X1,5                |
| Altezza del filetto                  | 8 mm                   |
| Materiale (Corpo)                    | Acciaio inox AISI 316L |
| Materiale (Guarnizione)              | Neoprene®              |
| Materiale (Griffe di serraggio)      | Poliammide PA6.6       |
| Materiale (O-Ring)                   | Nitrile 70 sh A        |



# PRESSACAVI MAXIINOX 7900A.M20

## *Prodotti correlati*

Pressacavi

**Guarnizioni multiforo 36**

36A3M2025

36A3M2034

36A3M20356

**Tappi TCP - TCP20**

**MAXlinox - 7033M20**