

ETICHETTE ADESIVE TTL 8400028PPYG

Film Poliestere, grigio metallizzato

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa della stampante. Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all'uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono però fustellati verticalmente.



ETICHETTE ADESIVE TTL 8400028PPYG

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio metallizzato
Altezza	12,7 mm
Lunghezza	50 mm
Larghezza dell'area di scrittura	105 mm
Piste	2
Larghezza del rotolo	111 mm
Diametro esterno del rotolo	138 mm
Diametro interno del rotolo	76,2 mm
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Imballo standard	8.000
SWcode	4153
Spessore	0,05 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	140 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Spessore	0,05 mm
Colore	Grigio metallizzato
Materiale	Film poliestere
Prefustellato	sì
Adesivo	sì

