


TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90000-HF

per targhette flat 4 mm

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.




TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90000-HF

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	10 mm
Diametro esterno minimo	1,3 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Imballo standard	8.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Classe UL94	HB



TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90000-HF

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42000BGY	MG-TPMF 42000B-HF	MG-TPMF 42010B
MG-TPMF 42020B	MG-TPMF 42030N	MG-TPMF 42030N-HF
MG-TPMF 42040B	MG-TPMF 42040B-HF	MG-TPMF 42050B
MG-TPMF 42060B	MG-TPMF 42070B-HF	MG-TPMF 42080N
MG-TPMF 42090B	MG-TPMF 42090B-HF	

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44040B	TPM-ROLL 44090B
-----------------	-----------------