


TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90020

per targhette flat 4 mm

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.




TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90020

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	15 mm
Diametro esterno minimo	1,3 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Imballo standard	6.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0



TUBETTI SEGNACAVO PMF-00 90020

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42002B-HF

MG-TPMF 42042B

MG-TPMF 42042B-HF

MG-TPMF 42092B

MG-TPMF 42092B-HF

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44042B

TPM-ROLL 44092B