

## TUBETTI SEGNACAVO PMF-01 90120-HF

*per targhette flat 4 mm*

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-01 90120-HF

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                       | 15 mm                        |
| Diametro esterno minimo         | 2 mm                         |
| Diametro esterno massimo        | 3,7 mm                       |
| Imballo standard                | 4.000                        |
| Forma dimensionale              | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo | 80 °C                        |
| Materiale                       | PVC plastificato trasparente |
| Classe UL94                     | V0                           |
| Privo di alogeni                | sì                           |
| Classe UL94                     | HB                           |
| Classe UL94                     | HB                           |



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-01 90120-HF

## *Prodotti correlati*

### Targhette

#### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF**

MG-TPMF 42002B-HF

MG-TPMF 42042B

MG-TPMF 42042B-HF

MG-TPMF 42092B

MG-TPMF 42092B-HF

### Targhette su rotolo

#### **TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL**

TPM-ROLL 44042B

TPM-ROLL 44092B