

## TUBETTI SEGNACAVO PMF-02 90220

*per targhette flat 4 mm*

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-02 90220

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Lunghezza	15 mm
Diametro esterno minimo	3,4 mm
Diametro esterno massimo	4,3 mm
Imballo standard	3.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-02 90220

## *Prodotti correlati*

### Targhette

#### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF**

MG-TPMF 42002B-HF

MG-TPMF 42042B

MG-TPMF 42042B-HF

MG-TPMF 42092B

MG-TPMF 42092B-HF

### Targhette su rotolo

#### **TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL**

TPM-ROLL 44042B

TPM-ROLL 44092B