

TUBETTI SEGNACAVO PMF-03 90340

per targhette flat 4 mm

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



TUBETTI SEGNACAVO PMF-03 90340

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	20 mm
Diametro esterno minimo	4 mm
Diametro esterno massimo	6,3 mm
Imballo standard	1.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0



TUBETTI SEGNACAVO PMF-03 90340

Prodotti correlati

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44043

TPM-ROLL 44093

Targhette

MG-TPMF 42044-HF

MG-TPMF 42094-HF

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42023B

MG-TPMF 42043B

MG-TPMF 42043-HF

MG-TPMF 42053B

MG-TPMF 42063B

MG-TPMF 42093B

MG-TPMF 42093-HF