

TUBETTI SEGNACAVO PMF-04 90410

per targhette flat 4 mm

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.




TUBETTI SEGNACAVO PMF-04 90410

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	12 mm
Diametro esterno minimo	6 mm
Diametro esterno massimo	10 mm
Imballo standard	1.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0



TUBETTI SEGNACAVO PMF-04 90410

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42001BGY	MG-TPMF 42001B-HF	MG-TPMF 42011B
MG-TPMF 42021B	MG-TPMF 42041B	MG-TPMF 42041B-HF
MG-TPMF 42051B	MG-TPMF 42061B	MG-TPMF 42091B
MG-TPMF 42091B-HF		

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44041B	TPM-ROLL 44091B
-----------------	-----------------