

## TUBETTI SEGNACAVO PMF-05 90510

*per targhette flat 4 mm*

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-05 90510

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                       | 12 mm                        |
| Diametro esterno minimo         | 9 mm                         |
| Diametro esterno massimo        | 15 mm                        |
| Imballo standard                | 550                          |
| Forma dimensionale              | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo | 80 °C                        |
| Materiale                       | PVC plastificato trasparente |
| Classe UL94                     | V0                           |



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-05 90510

## *Prodotti correlati*

### Targhette

#### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF**

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| MG-TPMF 42001BGY  | MG-TPMF 42001B-HF | MG-TPMF 42011B    |
| MG-TPMF 42021B    | MG-TPMF 42041B    | MG-TPMF 42041B-HF |
| MG-TPMF 42051B    | MG-TPMF 42061B    | MG-TPMF 42091B    |
| MG-TPMF 42091B-HF |                   |                   |

### Targhette su rotolo

#### **TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TPM-ROLL 44041B | TPM-ROLL 44091B |
|-----------------|-----------------|