

## TUBETTI SEGNACAVO PMF-06 90610

*per targhette flat 4 mm*

I tubetti PMF flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. La sezione dei cavi è puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; è pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.




# TUBETTI SEGNACAVO PMF-06 90610

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Lunghezza	12 mm
Diametro esterno minimo	14 mm
Diametro esterno massimo	26 mm
Imballo standard	250
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Materiale	PVC plastificato trasparente
Classe UL94	V0



# TUBETTI SEGNACAVO PMF-06 90610

## *Prodotti correlati*

### Targhette

#### **TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF**

MG-TPMF 42001BGY	MG-TPMF 42001B-HF	MG-TPMF 42011B
MG-TPMF 42021B	MG-TPMF 42041B	MG-TPMF 42041B-HF
MG-TPMF 42051B	MG-TPMF 42061B	MG-TPMF 42091B
MG-TPMF 42091B-HF		

### Targhette su rotolo

#### **TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL**

TPM-ROLL 44041B	TPM-ROLL 44091B
-----------------	-----------------