

ETICHETTE PER SEGNALAZIONE MG-SIGNS-VY 990992

prefustellate

La serie MG-SIGNS-VY consente la produzione in proprio di etichette di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO® contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.



TEST DI LABORATORIO



DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:

- >PVC rigido flat colore bianco.
- >Policarbonato rigido flat colore bianco
- >Policarbonato colore bianco
- >Film PVC colore bianco
- >Film poliestere colore bianco
- >Tessuto vinilico colore giallo

ETICHETTE PER SEGNALAZIONE MG-SIGNS-VY 990992

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Diametro	25 mm
Forma geometrica	Cerchio
Quantità per scheda	12
Imballo standard	600
SWcode	236
Privo di Silicone	sì
Materiale	Film PVC
Prefustellato	sì
Adesivo	sì
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	70 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C

