

CAPICORDA A10-M10

per conduttori in rame

I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- > marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- > natura e sezione del conduttore (mm²).
- > Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.




CAPICORDA A10-M10

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	20 mm
Lunghezza	44,5 mm
Diametro	10 mm
Diametro del foro	10,5 mm
Imballo standard	200
Imballo minimo	50
M	11,5 mm
N	9,5 mm
Ø Vite mm	0 mm
Materiale (Corpo)	Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente



CAPICORDA A10-M10