CAPICORDA **A2-M12**

per conduttori in rame

I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.
Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm^2).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.

CAPICORDA **A2-M12**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Larghezza	19 mm
Lunghezza	39,5 mm
Diametro	4,6 mm
Diametro del foro	13,2 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
M	14 mm
N	12 mm
Ø Vite mm	12 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente