

## CAPICORDA A24-M16

*per conduttori in rame*

I capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.

Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- > marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- > natura e sezione del conduttore (mm<sup>2</sup>).
- > Ø della vite (mm).

*A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.*



# CAPICORDA A24-M16

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Larghezza             | 28,5 mm                              |
| Lunghezza             | 71 mm                                |
| Diametro              | 15,2 mm                              |
| Diametro del foro     | 17 mm                                |
| Imballo standard      | 50                                   |
| Imballo minimo        | 25                                   |
| M                     | 18 mm                                |
| N                     | 16 mm                                |
| Ø Vite mm             | 16 mm                                |
| Materiale (Corpo)     | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto ) | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

