

## BASETTA BIDIREZIONALE AB13

*autoadesiva in PA6.6*

Basetta bidirezionale autoadesiva in PA6.6, resistente agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.

**Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.**





# BASETTA BIDIREZIONALE AB13

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Naturale
Altezza	3,2 mm
Larghezza	13 mm
Lunghezza	13 mm
Imballo standard	100
Larghezza del foro	3,2 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Classe UL94	V2
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	85 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Assorbimento d'umidità (al 50% di umidità relativa)	2,5%



# BASETTA BIDIREZIONALE AB13

## *Prodotti correlati*

### Accessori

#### FASCETTE G

G100X2.5	G100X2.5/M	G100X2.5N
G100X2.5N/M	G120X2.5	G120X2.5N
G140X2.5	G140X2.5/M	G140X2.5N
G140X2.5N/M	G160X2.5	G160X2.5/M
G160X2.5N	G160X2.5N/M	G200X2.5
G200X2.5/M	G200X2.5N	G200X2.5N/M
G250X2.8	G250X2.8N	G300X2.8
G300X2.8N	G80X2.4	G80X2.4/M
G80X2.4N	G80X2.4N/M	G90X2.4
G90X2.4N		

#### FASCETTE G V0

G100X2.5/M V0	G140X2.5/M V0	G200X2.5/M V0
G90X2.4 V0		