

BASETTA BIDIREZIONALE AB28N

autoadesiva in PA6.6

Basetta bidirezionale autoadesiva in PA6.6, resistente agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati.

Attenzione: adesivo acrilico; per ottenere il miglior risultato attendere almeno 6 - 8 ore prima di applicare il carico.





BASETTA BIDIREZIONALE AB28N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero
Altezza	5,7 mm
Larghezza	28 mm
Lunghezza	28 mm
Foro Fissaggio	5,5 mm
Imballo standard	100
Larghezza del foro	5,3 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Classe UL94	V2
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	85 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Assorbimento d'umidità (al 50% di umidità relativa)	2,5%



BASETTA BIDIREZIONALE AB28N

Prodotti correlati

Accessori

FASCETTE G

G100X2.5	G100X2.5/M	G100X2.5N
G100X2.5N/M	G120X2.5	G120X2.5N
G120X3.6	G120X3.6N	G120X4.8
G120X4.8N	G140X2.5	G140X2.5/M
G140X2.5N	G140X2.5N/M	G140X3.6
G140X3.6/M	G140X3.6N	G140X3.6N/M
G150X3.6	G150X3.6N	G160X2.5
G160X2.5/M	G160X2.5N	G160X2.5N/M
G160X4.8	G160X4.8N	G180X3.6
G180X3.6N	G190X4.8	G190X4.8/M
G190X4.8N	G190X4.8N/M	G200X2.5
G200X2.5/M	G200X2.5N	G200X2.5N/M
G200X3.6	G200X3.6/M	G200X3.6N
G200X3.6N/M	G200X4.8	G200X4.8/M
G200X4.8N	G200X4.8N/M	G250X2.8
G250X2.8N	G250X3.6	G250X3.6N
G250X4.8	G250X4.8/M	G250X4.8N
G250X4.8N/M	G280X4.8	G280X4.8N
G300X2.8	G300X2.8N	G300X3.6
G300X3.6/M	G300X3.6N	G300X3.6N/M
G300X4.8	G300X4.8N	G370X3.6
G370X3.6N	G370X4.8	G370X4.8N
G390X4.8	G390X4.8N	G430X4.8
G430X4.8N	G450X4.8	G450X4.8N
G530X4.8	G530X4.8N	G80X2.4
G80X2.4/M	G80X2.4N	G80X2.4N/M
G90X2.4	G90X2.4N	