

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI B-TC320ND

adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio

con Ø max. 32 mm

Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione, caratterizzato da Struttura "Bilinear" della meccanica dell'utensile.

B-TC320ND è adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato.

La testa aperta ed il movimento a "forbice" delle lame facilitano il taglio di cavi passanti.

Azionabile in tutte le fasi di utilizzo con una sola mano, grazie all'equilibratura delle masse, risulta estremamente versatile e maneggevole.

La testa può ruotare di 180° per facilitare il funzionamento negli spazi limitati.

Provvisto di valvola di massima pressione che consente di controllare il fine corsa delle lame.

Nuova Batteria Li-Ion 18.0V 2.0Ah ad alta capacità.

La batteria è dotata di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante.

Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l'uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma.

La silenziosità, l'illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l'assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole.

Fornito in una robusta valigetta in materiale plastico per contenere e proteggere l'utensile e tutti i suoi accessori. Due batterie e caricabatterie inclusi.

Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 °C

Corredo composto da:

- > Utensile base con batteria, cinghia da polso
- > Batteria di riserva
- > Caricabatteria
- > Cavo USB
- > Custodia adatta al contenimento dell'utensile e dei suoi accessori



CAPACITÀ DI TAGLIO - alcuni esempi indicativi

Sezione	Ø	Formazione	Cavo tipo
<i>mm²</i>	<i>mm</i>		
120	13,3 mm	-	RIM120 (filo di contatto ferroviario in Cu)
50	8,9	7 x 2,95 mm	Corda di Bronzo
70	10,3	19 x 2,06 mm	Corda di Bronzo
95	12,5	19 x 2,50 mm	Corda di Bronzo
70	10,7	19/2,14	Corda di Alluminio
95	12,5	19/2,5	Corda di Alluminio
150	15,75	37/2,25	Corda di Alluminio
323	23,25	19/4,65	Corda di Alluminio
415	-	37/3,78	Corda di Alluminio
35/6	8,1	6/2,70 + 1/2,70	Corda di Alluminio-Acciaio
50/8	9,6	6/3,20 + 1/3,20	Corda di Alluminio-Acciaio
50/30	11,7	12/2,33 + 7/2,33	Corda di Alluminio-Acciaio
70/12	11,6	26/1,85 + 7/1,44	Corda di Alluminio-Acciaio
95/15	13,4	26/2,15 + 7/1,67	Corda di Alluminio-Acciaio
150/25	17,3	26/2,70 + 7/2,10	Corda di Alluminio-Acciaio
170/40	18,95	30/2,79 + 7/2,79	Corda di Alluminio-Acciaio
185/30	19	26/3,00 + 7/2,33	Corda di Alluminio-Acciaio
230/30	21	24/3,5 + 7/2,33	Corda di Alluminio-Acciaio
240/40	21,9	26/3,45 + 7/2,68	Corda di Alluminio-Acciaio

495/35	29,9	45/3,74 + 7/2,49	Corda di Alluminio-Acciaio
297,7 (OSPREY)	22,33	18/4,47 + 1/4,47	Corda di Alluminio-Acciaio
327,9 (DOVE)	23,55	26/3,72 + 7/2,84	Corda di Alluminio-Acciaio
239	20,1	37/2,87	Corda in lega di Alluminio
50	11	Class 5	Cavo di Alluminio flessibile
95	18,5 mm	-	Cavo d'Acciaio flessibile
153	16	19/3,2	Corda di Rame
70	19,5	2214/0,2	Cavo di Rame extra flessibile
16	9	126/0,4	Cavo di Rame flessibile
120	19,9	608/0,5	Cavo di Rame flessibile
240	-	1221/0,5	Cavo di Rame flessibile

CERTIFICATI 
 BT 2006/42/CE

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI **B-TC320ND**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Tranciatura
Diametro massimo di taglio	32 mm
Materiale della Batteria	Li-Ion
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2 Ah
Lunghezza	81 mm
Larghezza	136 mm
Altezza	444 mm
Peso	3,95 kg



UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI **B-TC320ND**

Nello stesso kit

Accessori

Cavo USB 6006309

Tracolla 6000354

Caricabatteria ASC30-36 - ASC30-36 EU 27044000

Batterie CB - Batteria Li-Ion CB1820L

Custodia

- Valigetta VAL-P48