

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE **B450ND-BV**

basic version

B450ND-BV fa parte di una nuova generazione di utensili portatili a batteria, caratterizzati da Struttura "Bilinear" della meccanica dell'utensile.

B450ND-BV è adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione su conduttori in genere fino a 150 mm².

Il nuovo utensile utilizza la serie di matrici comune agli utensili e alle teste da 45 kN di produzione Cembre..

Nuova batteria Li-Ion 18V-2Ah ad alta capacità. La batteria è dotata di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante. Provvisto di valvola di massima pressione che consente di controllare la corretta esecuzione delle compressioni.



Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l'uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma. La silenziosità, l'illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l'assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole.

Luci di lavoro intermittenti e un segnale acustico continuo indicano all'operatore che B450ND-BV ha raggiunto le ore di lavoro in cui è raccomandata una manutenzione ordinaria.

Ulteriore caratteristica è che i dati operativi vengono memorizzati su una scheda di memoria per poi poterli trasferire ad un computer mediante interfaccia di comunicazione USB (Tecnologia SMARTOOL).

CERTIFICATI 

 BT 2006/42/CE

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE **B450ND-BV**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Compressione
Forza sviluppata	50 kN
Lunghezza	346 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	136 mm
Peso	2,6 kg
Materiale della Batteria	Li-Ion
Capacità della batteria	2 Ah
Tensione della batteria	18 V



UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE **B450ND-BV**

Nello stesso kit

Custodia

- Valigetta VAL-P22

Accessori

- Cavo USB 6006309

Caricabatteria ASC30-36 - ASC30-36 EU 27044000

Batterie CB - Batteria Li-Ion CB1820L

Prodotti correlati

Connettori

A-PR/45

A3-P22R/45

A5-P22R/45

CAPICORDA A-M

A10-M10	A10-M12	A10-M14
A10-M16	A10-M6	A10-M8
A14-M10	A14-M12	A14-M14
A14-M16	A14-M6	A14-M8
A19-M10	A19-M12	A19-M14
A19-M16	A19-M20	A19-M6
A19-M8	A1-M10	A1-M3
A1-M3.5	A1-M4	A1-M5
A1-M6	A1-M8	A24-M10
A24-M12	A24-M14	A24-M16
A24-M20	A24-M8	A2-M10
A2-M12	A2-M4	A2-M5
A2-M6	A2-M8	A30-M10
A30-M12	A30-M14	A30-M16
A30-M20	A30-M8	A3-M10
A3-M12	A3-M4	A3-M5
A3-M6	A3-M8	A5-M10
A5-M12	A5-M4	A5-M5
A5-M6	A5-M8	A7-M10
A7-M12	A7-M5	A7-M6
A7-M8		

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CAA-M12/A

CAA35-M12/A	CAA54-M12/A	CAA54-M12/AN
CAA70-M12/A		

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu MTA-CADN/1

MTA35-CADN/1	MTA70-CADN/1
--------------	--------------

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO A-M Contained palm

A10B-M6/11.5	A14B-M6/11.5	A19B-M8/15.5
A19-M10/19	A24B-M10/19	A24B-M8/19
A2-M5/9	A30B-M10/19	A30B-M8/19
A3-M5/9	A5-M5/9	A7B-M6/11.5

CAPICORDA NON ISOLATI A-PR

A3-P22R	A5-P22R
---------	---------

CAPICORDA NON ISOLATI A-U

A2-U4	A2-U5	A3-U4
A3-U5		

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M

A10-2M10	A10-2M10-24-13	A10-2M12
A10-2M12-25	A10-2M6	A10-2M8
A10-2M8-20	A10-2M8-22	A10-2M8-24-24
A10-2M8-30	A14-2M10	A14-2M10-24
A14-2M12	A14-2M12-25	A14-2M12-30-29
A14-2M12-40	A14-2M14	A14-2M8
A14-2M8-24-24	A19-2M10	A19-2M10-24-13
A19-2M10-24-26	A19-2M10-40	A19-2M12
A19-2M12-25	A19-2M12-30-29	A19-2M14
A19-2M14-25	A19-2M16	A19-2M6
A19-2M8-24-24	A19-2M8-50-S	A2-2M4-12
A2-2M8-20	A24-2M10	A24-2M10-22
A24-2M10-25/24	A24-2M10-33.5	A24-2M12
A24-2M12-30-29	A24-2M12-40	A24-2M14
A24-2M16	A24-2M8-20	A24-2M8-24-29
A24L-2M10-30AS	A30-2M10	A30-2M10-24-28
A30-2M12	A30-2M12-30	A30-2M12-30-29
A30-2M12-40	A30-2M14	A30-2M14-33.5
A30-2M8-20	A3-2M12-40	A3-2M8-20
A5-2M10-24-13	A5-2M8-20	A5-2M8-24-24
A7-2M10	A7-2M10-25	A7-2M12
A7-2M12-25	A7-2M12-40	

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M Contained palm

A24B-2M8-25/19	A24B-2M8-45/19
----------------	----------------

CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.3. - 2.5.3
CAPICORDA PIEGATI A 90° A-L

A10-L10	A10-L12	A10-L6
A10-L8	A14-L10	A14-L12
A14-L16	A14-L8	A19-L10
A19-L12	A19-L8	A1-L6
A24-L10	A24-L12	A2-L5
A2-L6	A2-L8	A30-L10
A30-L12	A3-L10	A3-L5
A3-L6	A3-L8	A5-L10
A5-L6	A5-L8	A7-L10
A7-L12	A7-L6	A7-L8

Connettori per cavo M.T. tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio (ELICORD) TAB. ENEL DC 4389 Feb. 94 AA50-M12AW - AA50-M12AW

CAPICORDA A COMPRESSIONE SECONDO DIN 46235 DR

DR10-10	DR10-5	DR10-6
DR10-8	DR120-10	DR120-12
DR120-16	DR120-20	DR120-8
DR150-10	DR150-12	DR150-16
DR150-20	DR16-10	DR16-12
DR16-6	DR16-8	DR25-10
DR25-12	DR25-6	DR25-8
DR35-10	DR35-12	DR35-16
DR35-6	DR35-8	DR50-10
DR50-12	DR50-16	DR50-6
DR50-8	DR6-5	DR6-6
DR6-8	DR70-10	DR70-12
DR70-16	DR70-20	DR70-8
DR95-10	DR95-12	DR95-16
DR95-20	DR95-8	

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CAAADN

CAA35ADN	CAA70ADN
----------	----------

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu MTA-CA

MTA35-CA	MTA54-CA	MTA54-CAN
MTA70-CA		

CAPICORDA CA-M/N

CA10-M12/N	CA16-M12/N	CA25-M12/N
CA35-M12/N	CA70-M12/N	

CAPICORDA NON ISOLATI A-P

A10-P25	A14-P30	A2-P12
A3-P14	A5-P16	A7-P20

CAPICORDA NON ISOLATI A-M Fine stranded

A12-M10	A12-M10/19	A12-M12
A12-M6/15	A12-M8	A17-M10
A17-M10/19	A17-M12	A17-M14
A17-M16	A17-M6	A17-M8
A20-M10	A20-M12	A20-M14
A20-M16	A20-M8	A29-M10
A29-M12	A29-M14	A29-M16
A29-M20	A29-M8	A9-M10
A9-M12	A9-M6/15	A9-M8

CAPICORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE 2A-M

2A10-M10	2A10-M12	2A10-M14
2A10-M16	2A14-M10	2A14-M12
2A14-M14	2A14-M16	2A19-M10
2A19-M12	2A19-M14	2A19-M16
2A19-M20	2A24-M10	2A24-M12
2A24-M14	2A24-M16	2A24-M20
2A30-M10	2A30-M12	2A30-M14
2A30-M16	2A30-M20	2A3-M10
2A3-M8	2A5-M10	2A5-M12
2A5-M8	2A7-M10	2A7-M12
2A7-M8		

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M Angled

A10-2M8-24-24/345°	A14-2M10-24-26/315°	A14-2M10-24-26/345°
A14-2M12-30-29/345°	A14-2M8-24-24/345°	A19-2M10-24-26/345°
A19-2M12-30-29/345°	A24-2M10-24-29/345°	A24-2M12-30-29/345°
A24-2M8-24-29/345°	A30-2M10-24-28/345°	A30-2M12-30-29/345°
A30-2M8-24-29/345°	A5-2M12-30-29/345°	A5-2M8-24-24/345°

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA CA-M - CA70-M12
CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.4. - 2.5.4
CONNETTORI DI DERIVAZIONE C-C

C10-C10	C16-C16	C25-C10
C25-C25	C35-C16	C35-C35
C6-C6		

Giunti
Giunti a compressione secondo Norma DIN 46267T.1 DSV

DSV10	DSV120	DSV150
DSV16	DSV25	DSV35
DSV50	DSV6	DSV70
DSV95		

GIUNTI A PIENA TRAZIONE PTAAN

PT35AAN	PT54AAN	PT70AAN
---------	---------	---------

GIUNTI PARALLELI L-P

L10-P	L14-P	L19-P
L1-P	L24-P	L2-P
L30-P	L3-P	L5-P
L7-P		

GIUNTI A PIENA TRAZIONE PT

PT10	PT25N	PT35N
PT40N	PT45/10N	PT50N
PT54AA	PT70N	

GIUNTI NON ISOLATI PMA

PM35-25A	PM35A	PM54-25A
PM70-35A	PM70-50A	PM70A

GIUNTI TESTA-TESTA L-M

L10-M	L14-M	L19-M
L24-M	L2-M	L30-M
L3-M	L5-M	L7-M

Utensili
DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1
DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC7 - MPC7
Matrici
Coppia Matrici MUT

MUT9983	MUT9986	MUT9987
MUT9990	MUT9995	MUT9997

A richiesta

Custodia
VALIGETTA VAL - adatta al contenimento dell'utensile e di 20 coppie matrici VAL P1-N