

POMPA OLEODINAMICA ISOLATA B68M-P18-KV-RC1

radio controllata

Nuova pompa elettro-oleodinamica portatile B68M-P18-KV-RC1 alimentata da batteria Li-Ion 18V - 7.0Ah che offre elevata capacità ed un impiego autonomo.

Estremamente compatta e di peso ridotto è adatta ad un'ampia gamma di applicazioni.

la B68M-P18-KV-RC1 è una pompa ad alta capacità, leggera e dotata di un innovativo radiocomando progettato specificamente per l'uso in ambienti come pozzetti o tombini, consentendo all'operatore di controllarla e farla funzionare dal piano stradale, a distanza di sicurezza.



Il corretto completamento dell'operazione di taglio o compressione viene segnalato all'operatore mediante un avviso ottico acustico.

Pulsante di azionamento e rilascio anche a bordo macchina (inibito quando si utilizza la pulsantiera per ragioni di sicurezza).

Rapide velocità di compressione o di taglio sono garantite da un sistema oleodinamico a due velocità; è inoltre provvista di sensore di pressione e di valvola di sicurezza, il primo per garantire maggior precisione e ripetibilità della massima pressione di ciclo, la seconda come elemento ridondante di sicurezza per l'operatore.

Il nuovo design ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l'uso.

Il corpo in materiale plastico assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni d'impiego, grazie alla sua struttura rigida; maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie all'impugnatura ergonomica. È provvista di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico con ghiera di sicurezza I38-F per il collegamento dei tubi flessibili ad alto potere dielettrico.

La pressione dell'olio può essere rilasciata in qualsiasi momento tramite l'apposito pulsante.

Sulla pompa è presente un display OLED che fornisce utili informazioni in tempo reale, tra cui:

- > Modalità operativa selezionata (taglio o compressione)
- > Modalità di rilascio selezionata (rilascio intelligente, rilascio manuale)
- > Pressione minima impostata e pressione momentanea raggiunta in bar / psi, per consentire la verifica del corretto funzionamento
- > Livello di carica della batteria
- > Numero di cicli eseguiti
- > Numero di cicli residui prima della manutenzione programmata consigliata
- > Temperatura del motore
- > Comando operativo (radio o manuale)

Fornito a corredo:

- > Radiocomando (2405 ÷ 2480 MHz)

- > *CB1870L, Batteria Li-Ion 18.0 V - 7.0 Ah (2 pcs.)*
- > *ASC30-36-EU 27044000, Caricabatteria*
- > *Cavo USB*
- > *Cinghia a tracolla*
- > *CVB-031 Borsa di tela*

POMPA OLEODINAMICA ISOLATA B68M-P18-KV-RC1

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Materiale della Batteria	Li-Ion
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	7 Ah
Pressione nominale	700 bar
Lunghezza	350 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	236 mm
Peso kg (con batteria)	6 kg



POMPA OLEODINAMICA ISOLATA **B68M-P18-KV-RC1**

Nello stesso kit

Accessori

Cavo USB 6006309

Radiotelecomando RRC1

Tracolla 6000354

Caricabatteria ASC30-36 - ASC30-36 EU 27044000

Batterie CB - Batteria Li-Ion CB1870L

Custodia

- Borsa in tela CVB-031