


CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA BF-FM608

*per cavi in rame,
preisolati in PC - parzialmente rinforzati con camicetta in rame*

Ricavati da nastro di ottone.
Stagnati elettroliticamente.
Camicetta isolante con introduzione facilitata



CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA BF-FM608

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Blu
Larghezza	6,35 mm
Lunghezza	21 mm
Imballo standard	1.500
Imballo minimo	100
Altezza dell'uncino	0,8 mm
Forma dimensionale	Innesto maschio-femmina
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Innesto maschio-femmina
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo parziale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Polycarbonato
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA **BF-FM608**