

CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO **BF-M608P**

per cavi in rame, totalmente preisolati in PC - parzialmente rinforzati con camicetta in rame

Ricavati da nastro di ottone.
Stagnati elettroliticamente.
Camicetta isolante con introduzione facilitata



CERTIFICATI 

 According to UL 486A standard (file E212000)

CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO BF-M608P

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Blu
Larghezza	6,35 mm
Lunghezza	22 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Altezza dell'uncino	0,8 mm
Forma dimensionale	Innesto maschio
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Innesto maschio
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo parziale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	Polycarbonato
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO **BF-M608P**