

## CAPICORDA NON ISOLATI BN-P12

### *puntale tondo*

I capicorda della serie RN, BN, GN sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.



# CAPICORDA NON ISOLATI BN-P12

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza                         | 1,8 mm                               |
| Lunghezza                         | 16 mm                                |
| Diametro                          | 2,4 mm                               |
| Imballo standard                  | 7.000                                |
| Imballo minimo                    | 100                                  |
| Lunghezza del puntale             | 12 mm                                |
| Diametro massimo del cavo spelato | 2,4 mm                               |
| Forma dimensionale                | Puntale tondo                        |
| Materiale (Corpo)                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto )             | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

