

## CAPICORDA NON ISOLATI BN-U8

### *forcella*

I capicorda della serie RN, BN, GN sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.



# CAPICORDA NON ISOLATI BN-U8

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza                         | 14 mm                                |
| Lunghezza                         | 20,5 mm                              |
| Diametro                          | 2,4 mm                               |
| Diametro del foro                 | 8,4 mm                               |
| Imballo standard                  | 4.000                                |
| Imballo minimo                    | 100                                  |
| M                                 | 10 mm                                |
| N                                 | 6,3 mm                               |
| Ø Vite mm                         | 8 mm                                 |
| Diametro massimo del cavo spelato | 2,4 mm                               |
| Forma dimensionale                | Forcella                             |
| Materiale (Corpo)                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto )             | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

