

CAPPUCCI PER CONNETTORI CFA2-600N

per connettori non isolati

Cappucci isolanti in Polietilene e Poliammide 6.6 di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni.

Vengono largamente utilizzati nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche.



- › CFA300 adatto per connettore femmina 2.8
- › CFA400 adatto per connettore femmina 4.8
- › CFA600 adatto per connettore femmina 6.3
- › CFA2600 adatto per connettore femmina 6.3
- › CFAR600 adatto per connettore femmina 6.3 con ritegno
- › CFAB600 adatto per connettore femmina 6.3 a bandiera
- › CMA600 adatto per connettore maschio 6.3

CAPPUCCI PER CONNETTORI CFA2-600N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero
Larghezza	9 mm
Lunghezza	22 mm
Imballo standard	1.500
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	9 mm
Materiale	Polietilene PE
Classe UL94	HB
Temperatura massima di utilizzo	65 °C

